



ПРОМЫШЛЕННЫЕ НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ ETHERNET-КОММУТАТОРЫ

НОВИНКА



oni-system.com



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Промышленность
- Коммерческое строительство
- Нефтегазовое строительство
- Строительство в сельском хозяйстве
- Транспортная инфраструктура
- Энергетическая инфраструктура
- Рынок телекоммуникаций

+7 (495) 502-79-81
info@oni-system.com
support@oni-system.com



ПРОМЫШЛЕННЫЕ НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ ETHERNET-КОММУТАТОРЫ

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЕЙ ETHERNET ВТОРОГО УРОВНЯ (L2)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Уровень коммутатора L2
- Порты 10/100/1000 Мбит/с
- Не требует настройки и автоматически определяет MAC-адреса подключаемых устройств и тип подключения
- Полный пакет документации
- Техническая поддержка
- Гарантийное обслуживание

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Номинальное напряжение питания: 24 В AC; 24/48 В DC
- Частота напряжения питания: 50–60 Гц
- Количество портов:
 - Fast Ethernet — 5, 8, 16
 - Gigabit Ethernet — 5, 8
 - Gigabit Ethernet с SFP — 2, 4
 - Gigabit Ethernet с PoE — 4, 8
- Скорость порта: 10/100/1000 Мбит/с
- Степень защиты по ГОСТ 14254 (IEC 60529): IP30, IP40
- Максимальная длина линии связи: 100 м

