



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-CN.ПБ68.Н.00134/23

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ» (ООО «ИЭК ХОЛДИНГ»)
Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, проспект Ленина,
дом 107/49, офис 457.
ОГРН 1077761125628. Телефон: +74955422222, адрес электронной почты: info@iek.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd.
Место нахождения: Shilin Industrial Zone, Xinshi town, Deqing County, Zhejiang Province, Китай.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, дом 12, корпус 2, строение 14, этаж 2, помещение 1 комната 4 (14208). Адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68. Телефон: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Кабели связи симметричной парной скрутки (витая пара), не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения, предназначенные для внутренней прокладки в зданиях и сооружениях, с 4 парами медных однопроволочных токопроводящих жил, на номинальное напряжение до 48 В, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, товарного знака «ГТК», артикулов и типов согласно Приложению №1 на 1 листе (бланк №006511), выпускаемые по Технической документации изготовителя.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 27.32.13.154
код ТН ВЭД: 8544 49 200 0

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» пункты 5.7, 5.9. Показатели пожарной опасности согласно Приложению №2 на 1 листе (бланк №006512).

**ПРОВЕДЕННЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Протокол испытаний № ППБ-1390/10-2023 от 11.10.2023 г., выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в РАЛ: ТРПБ.RU.ИН90).
Схема сертификации: 2с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ
ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия № RU C-CN.ПБ74.В.00307/21 от 18.06.2021 г. действует по 25.03.2024 г., выданный Органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» ООО «СЗРЦ ПБ», уникальный номер об аккредитации в РАЛ: №ТРПБ.RU.ПБ74. Сертификат соответствия системы менеджмента качества № RA.RU.13НА35.00362 от 25.03.2021 до 25.03.2024, выдан Органом по сертификации систем менеджмента качества «Имидж и деловая репутация» ООО «ПромСтандарт», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.13НА35. Решение о подтверждении действия сертификата соответствия системы менеджмента качества №357-ИС-2023 от 22.08.2023 г.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ**

Условия хранения: при температуре от -20 до +70°C, влажность не более 98%. Срок хранения – 30 лет. Срок службы – 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.10.2023 по 10.10.2026



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт

Н.М. Грецкий

Д.А. Лобаков

006510



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-CN.ПБ68.Н.00134/23

Приложение №1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034 (ОКПД-2) код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.154 8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки (витая пара), не распространяющие горение при групповой прокладке, не выделяющие коррозионно-активные газообразные продукты при горении и тлении и с низкой токсичностью продуктов горения, предназначенные для внутренней прокладки в зданиях и сооружениях: с 4 парами медных однопроволочных токопроводящих жил, на номинальное напряжение до 48 В, товарного знака «ITK»: - с 4 парами однопроволочных медных изолированных жил, номинальным диаметром 0,51 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, неэкранированный, артикул LC1-C5E04-128, категории 5E, тип U/UTP (исполнение нг(A)- HFLTx) - с 4 парами однопроволочных медных изолированных жил, номинальным диаметром 0,51 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, экранированный, артикул LC1-C5E04-322, категории 5E, тип F/UTP (исполнение нг(A)- HFLTx) - с 4 парами однопроволочных медных изолированных жил, номинальным диаметром 0,51 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не экранированный, артикул LC1-C5E04-122, категории 5E, тип U/UTP (исполнение нг(A)- HFLTx) - с 4 парами однопроволочных медных изолированных жил, номинальным диаметром 0,565 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, экранированный, артикул LC1-C604-322, категории 6, тип F/UTP (исполнение нг(A)- HFLTx) - с 4 парами однопроволочных медных изолированных жил, номинальным диаметром 0,565 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не экранированный, артикул LC1-C604-122, категории 6, тип U/UTP (исполнение нг(A)- HFLTx) - с 4 парами однопроволочных медных изолированных жил, номинальным диаметром 0,56 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, экранированный, артикул LC1-C6A04-622, категории 6A, тип S/FTP (исполнение нг(A)- HFLTx) - с 4 парами однопроволочных медных изолированных жил, номинальным диаметром 0,57 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, экранированный, артикул LC1-C704-622, категории 7, тип S/FTP (исполнение нг(A)- HFLTx) - с 4 парами однопроволочных медных изолированных жил, номинальным диаметром 0,565 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из полимерной композиции, не содержащей галогенов, не экранированный, артикул LC1-C6A04-121, категории 6A, тип U/UTP (исполнение нг(A)- HFLTx)	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт

Н.М. Грецкий

Д.А. Лобаков

006511



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
АССОЦИАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-CN.ПБ68.Н.00134/23

Приложение №2

Обозначение и наименование стандарта (стандартов), в результате применения, которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение нормативных документов, а также сведения об иных стандартах и документах (в случае их применения)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.7	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель коррозионной активности продуктов дымо- и газовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов (ПКА) – 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60754-1-2015, ГОСТ IEC 60754-2-2015
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.9	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) – 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 по итогу расчета по значениям показателей токсичности полимерных материалов, полученных в результате испытаний по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20



Руководитель
(Заместитель руководителя
органа по сертификации)

Эксперт

Н.М. Грецкий

Д.А. Лобаков

006512