



УДЛИНИТЕЛИ-ШНУРЫ

ДВА ПРАКТИЧНЫХ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Социальное строительство
- Коммерческое строительство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Розница



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014-2024 годах.



УДЛИНИТЕЛИ-ШНУРЫ

Классические удлинители для подключения бытовых и профессиональных электроприборов на удалении от розетки. Прочная конструкция, качественные материалы, яркий оранжевый кабель, который легко заметить на стройплощадках, в траве или пыли.

- **Токопроводящие жилы из 100% меди**
стабильная передача энергии и долгий срок службы
- **Гибкий кабель с двойной ПВХ-изоляцией**
устойчивость к износу и механическим воздействиям
- **Литая круглая вилка**
надежное подключение без люфтов
- **Ярко-оранжевый цвет кабеля**
снижение риска случайного повреждения



Наименование	Характеристики
Номинальный ток, А	10
Номинальное напряжение, В	250
Сечение кабеля, мм ²	3×1,0
Степень защиты	IP20 или IP44
Длина, м	5, 10, 20



IP20/IP44
защита от пыли и влаги



защита от поражения
электрическим током



яркий
цвет



надежность
и удобство эксплуатации



УДЛИНИТЕЛИ-ШНУРЫ НА РАМКАХ

Модели с пластиковой рамкой для удобной намотки, хранения и транспортировки кабеля.
Идеальны, когда требуется частая перемотка, переноска или аккуратное размещение на объекте.

- **Токопроводящие жилы из 100% меди**
минимальные потери энергии
- **Гибкий кабель с двойной ПВХ-изоляцией**
высокая прочность и безопасность
- **Литая круглая вилка**
устойчивость к механическим нагрузкам
- **Прочная рамка с эргономичной ручкой**
из высококачественного пластика



Наименование	Характеристики
Номинальный ток, А	6 или 10 (в зависимости от модели)
Номинальное напряжение, В	250
Сечение кабеля, мм ²	2×0,75, 3×1,0
Степень защиты	IP20
Длина, м	10, 20, 30, 40, 50



IP20 защита
от пыли и влаги



розетка обеспечивает
плотное соединение
с вилкой



двойная
ПВХ-изоляция



надежность
и удобство эксплуатации