



КАУЧУКОВЫЕ РАЗЪЕМЫ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ К СЕТИ
В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ



iek.ru



ОТРАСЛИ

- Жилищное строительство
- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Дорожное строительство
- Промышленность
- Сельское хозяйство

КАНАЛЫ СБЫТА

- Строительно-монтажные организации
- Розница



Бренд IEK — лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка №1 в России»
в 2014–2024 годах.

OMEGA



КАУЧУКОВЫЕ РАЗЪЕМЫ ОМЕГА

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ К СЕТИ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Широко применяются в производстве и машиностроении, на строительных площадках. Используются при электроснабжении киосков и бытовок, на садовых участках и в парковых зонах, в местах, где необходима надежная защита электрического соединения.

- Прочное и надежное соединение кабеля
- Удобный монтаж
- Изготовлены из высококачественных материалов
- Разнообразные цветовые решения для идентификации подключенных электроприборов
- Ребра на корпусе препятствуют соскальзыванию рук при разъединении розетки и вилки
- Срок службы – 10 лет



удобный
монтаж



широкая
цветовая гамма



IP44 защита
от пыли и влаги



предотвращение
соскальзывания
рук при разъединении



надежность
и удобство
эксплуатации



КАУЧУКОВЫЕ РАЗЪЕМЫ ОМЕГА



Огнестойкие части корпуса (РА6),
соприкасающиеся с токоведущими
частями, соответствуют ГОСТ IEC
60884-1-2013



**Утолщенные медные
стенки контактов**
обеспечивают высокую
проводимость и надежное
соединение с кабелем

**Медная
контактная группа**
с дополнительной
блокировкой

Герметичность
обеспечивается плотной
фиксацией защитных
резиновых крышек (IP44)

Ударопрочный корпус
из термостойкого
эластомера (TPE)

Резьба в корпусе
надежно фиксирует вилку,
обеспечивая герметичное соединение

Монтажные отверстия
для установки
на поверхности

Резиновый сальник с насечками
для кабелей различного диаметра

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В	250
Частота тока, Гц	50
Номинальный ток, А	16
Степень защиты	IP44
Температура эксплуатации, °C	от -25 до +50
Максимальное сечение присоединяемых проводников, мм ²	2,5



КАУЧУКОВЫЕ РАЗЪЕМЫ ОМЕГА

Наименование	Артикул
 ВБп3-1-0м Вилка прямая ОМЕГА IP44	PKR01-016-2-K02
 ВБп3-1-0м Вилка прямая ОМЕГА IP44 красная	PKR01-016-2-K04
 ВБп3-1-0м Вилка прямая ОМЕГА IP44 жёлтая	PKR01-016-2-K05
 ВБп3-1-0м Вилка прямая ОМЕГА IP44 синяя	PKR01-016-2-K07
 ВБп3-1-0м Вилка прямая ОМЕГА IP44 оранжевая	PKR01-016-2-K09
 ВБу3-1-0м Вилка с боковым вводом ОМЕГА IP44	PKR01-U-016-2-K02
 ОМЕГА Розетка переносная РБп14-1-0м IP20 черная	OM-KR20-16-20-P1-00-K02
 РБп13-1-0м Розетка с защитной крышкой переносная ОМЕГА IP44	PKR21-016-2-K02

Наименование	Артикул
 РБ13-1-0м Розетка с защитной крышкой настенная ОМЕГА IP44	PKR11-016-2-K02
 РБ32-1-0м Розетка (колодка) двухместная ОМЕГА IP44	PKR62-016-2-K02
 РБ33-1-0м Розетка (колодка) трехместная ОМЕГА IP44	PKR61-016-2-K02
 РБ33-1-0м Розетка трехместная ОМЕГА IP44 красная	PKR61-016-2-K04
 РБ33-1-0м Розетка трехместная ОМЕГА IP44 желтая	PKR61-016-2-K05
 РБ33-1-0м Розетка трехместная ОМЕГА IP44 синяя	PKR61-016-2-K07
 РБ33-1-0м Розетка трехместная ОМЕГА IP44 оранжевая	PKR61-016-2-K09
 РБ34-1-0м Розетка (колодка) четырёхместная ОМЕГА IP44	PKR64-016-2-K02