



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ- РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ВРК MASTER

НОВИНКА

**ГАРАНТИРОВАННОЕ РАЗЪЕДИНЕНИЕ –
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ**



**RU СДЕЛАНО
В РОССИИ**

MASTER

iek.ru



ОТРАСЛИ

- Коммерческое строительство
- Социальное строительство
- Дорожное строительство
- Сельское хозяйство
- Промышленность
- Энергетика
- Нефтегаз

КАНАЛЫ СБЫТА

- Сборщики щитового оборудования
- Дистрибьюторы



Бренд IEK – лауреат
рейтинга народного доверия
«Марка № 1 в России»
в 2014–2024 годах.



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ- РАЗЪЕДИНИТЕЛИ ВРК MASTER

Предназначены для ручного включения, отключения и безопасного разъединения электрических цепей при напряжении до 1000 В и нагрузок при номинальном токе до 1600 А. Используются в устройствах распределения электроэнергии как главные вводные и секционные аппараты для переключения между секциями шин и обеспечения видимого разрыва цепи.

Применяются в самых различных сферах и областях электроэнергетики, начиная от вводных и распределительных щитов в жилищном и коммерческом строительстве до решений в промышленности, транспорте и энергетике, а также в системах генерации и резервного питания.

- **Видимый разрыв силовых контактов**
обеспечивает гарантию размыкания и безопасность персонала
- **Переключающий механизм независимого действия**
скорость переключения не зависит от оператора
- **Четырехполюсное исполнение**
самостоятельная установка силового полюса с любой стороны
- **Контактная система с двойным разрывом**
быстрое гашение дуги при размыкании и увеличение ресурса
- **Широкий выбор дополнительных аксессуаров**
в наличии на складе
- **Ревверсивные моноблочные исполнения**
на номинальный ток до 800 А

Технические характеристики

Номинальный ток I_n , А	от 160 до 1600
Номинальное рабочее напряжение U_e , В	1000
Номинальная частота сети, Гц	50/60
Номинальное напряжение изоляции, В	1000
Категории применения	АС-20, DC-20, АС-21А, АС-22А, АС-23А

